

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 225i

- > czarno-białe
A3 urządzenie
wielofunkcyjne
- > **Do 22 str./min**

Schemat opcji

1 Inne

Podajnik dokumentów
DF-633

Oryginalna pokrywa
OC-512

LUB

Druk dwustronny
AD-509

4 Rodzaj nośnika (wyjście)

Zszywacz
EH-CS91

2 Łączność

Opcjonalny panel
MK-750

Moduł faksu
FK-510

Bezprzewodowy LAN
SX-BR-300AN

3 Rodzaj nośnika (wejście)

Kaseta na papier
PF-507

x4

Podstawa urządzenia (dużo)
DK-706

LUB

Podstawa urządzenia (średnia)
DK-707

LUB

Podstawa urządzenia (mała)
DK-708



legenda

■ Wymagane opcje

■ Opcja

■ Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

Funkcje wykańczania



Dupleks



Zszywanie
zszywanie
w rogu
(offline)

Opis

Łączność

FK-510 Moduł faksu	Super G3 fax
SX-BR-300AN Bezprzewodowy LAN	Bezprzewodowe połączenie LAN z siecią
Opcjonalny panel MK-750	Wymagany przy funkcji faksu i skanowaniu pozycji szybkiego wybierania

Inne

Podajnik dokumentów DF-633	Podajnik oryginałów - dwuprzebiegowy, pojemność: 130 oryginałów
Oryginalna pokrywa OC-512	Pokrywa zamiast ADF
AD-509 Druk dwustronny	Do drukowania i kopiowania dwustronnego

Rodzaj nośnika (wejście)

PF-507 Kasetę na papier	250 arkuszy, B5-A3, 64-90 g/m ²
Podstawa urządzenia (duża)	Dla 1x PF-507
DK-706	
Podstawa urządzenia (średnia)	Dla 2x PF-507
DK-707	
Podstawa urządzenia (mała)	Dla 3x lub 4x PF-507
DK-708	

Rodzaj nośnika (wyjście)

Zszywacz EH-C591	Wygodne zszywanie do 50 arkuszy w zestawie.
------------------	---

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Szybkość skanowania A4	Do 22 str./min
Szybkość skanowania A3	Do 8 str./min
Prędkość w trybie aut duplex A4	Do 15 str./min
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	6,5 s
Czas przygotowania do pracy	Okolo 15 sekund ¹
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner HD
Rozmiar panelu/rozdzielczość	5 liniowy wyświetlacz LCD / 128 x 64
Pamięć systemu	256 MB (standard/maks.)
Interfejs	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m ² ; automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
Format papieru	A5-A3; niestandardowe rozmiary arkuszy
Gramatura papieru do zadruku	64-157 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	350 arkuszy/ 1 350 arkuszy (standardowa/maks)
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 250 arkuszy, A5-A3, niestandardowe rozmiary; 64-157 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 250 arkuszy; B5-A3; rozmiary niestandardowe; 64-90 g/m ² (do 4x)
Podajnik boczny	100 arkuszy, A5-A3, niestandardowe rozmiary; 64-157 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline)
Automatyczny druk dwustronny	A5-A3; 64-90 g/m ²
Wydajność wyjściowa	Do 250 arkuszy
Cykl wydajności (miesięczny)	Zalecana 5.000 stron; maks. ² 15 000 stron
Żywotność tonera	Do 12 000 stron (czerni)
Żywotność jednostki obrazowania	Dla czerni: do 55 000/ 55 000 stron (/bęben/ wywoływacz)
Żużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,30 kW
Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.)	607 x 570 x 458 mm (bez wyposażenia dodatkowego)
Waga systemu	Ok. 28,2 kg (bez wyposażenia dodatkowego)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	600 x 600 dpi
Język opisu strony	GDI
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania	Do 55/20 ipm w druku jednostronnym (mono/kolor)
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-USB; skanowanie TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF
Miejsca docelowe skanowanych dokumentów	32 pozycje; 250 pozycji szybkiego wybierania; obsługa LDAP;

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256 gradacji
Liczba kopii	1-999
Format oryginalny	Maks. A3
Powiększenie	25-400% co 0,1%, automatyczny zoom

SPECYFIKACJA FAKSU

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 406 x 392 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kb/s
Miejsca docelowe faksu	32 pozycje; 250 pozycji szybkiego wybierania

FUNKCJE SYSTEMU

Konta użytkowników	Do 50 kont użytkowników
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

¹ Czasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

² Jeśli maksymalna ilość stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
 Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 6% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku, w tym pokrycia strony, formatu strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 Develop i ineo są zastrzeżonymi znakami towarowymi / nazwami produktów i są własnością Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.
- Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym.